

機種別比較表

型式	【USW型】	【USE型】	【OBE型】	【RH型】	【HUE型】
価格帯(正価)	1.420.000円～	890.000円～	1.460.000円～	1.860.000円～	850.000円～
形状	ロッカー式		室内据置型	ロッカー式	
設置場所	室内/軒下		乾燥室	室内/軒下(※7)	室内(※8)
容量(着数)	35～140着(※1)	12～35着(※1)	—	35～140着(※1)	12～30着(※1)
熱源	三相200V(電気)	三相200V(電気)(※2)	三相200V(電気)(※13)	灯油(※12)	単相100V(電気)
熱量	6～12KW	4～6KW	9～18KW(※13)	20.000Kcal(※12)	1.2KW(※3)
必要電源	30～50A	20～30A	40～75A	単相100V15A	
電源接続方法	接地3P引掛け型プラグ 漏電遮断器	接地3P引掛け型プラグ	漏電遮断器	100Vコンセント	100Vコンセント(※4)
寸法/間口mm	1800～4500	1000～1800	1100～1500	2029～4221	1000～1600
寸法/奥行mm	700/900	650/900	550～750	1046	650/900(※5)
寸法/高さmm	2013	1893	1293	2052	1893
庫内有効高さmm	1834	1294±5	—	1834	1294±5
主要安全装置	漏電遮断器/ガラス管ヒューズ/サーキットプロテクター/過熱防止用電磁開閉器/リミットS/W	漏電遮断器/過熱防止用サーキットプロテクター/温度ヒューズ	漏電遮断器/ガラス管ヒューズ/サーキットプロテクター/過熱防止用電磁開閉器/リミットS/W	漏電遮断器/ガラス管ヒューズ/燃焼安全装置/リミットS/W	漏電遮断器/過熱防止用サーキットプロテクター/温度ヒューズ
内装	カラー鋼板(アイボリー)(※6)		塗装鋼板	カラー鋼板(アイボリー)(※6)	
外装	カラー鋼板(アイボリー)(※6)		塗装鋼板	カラー鋼板(アイボリー)(※6)	
断熱材	硬質発泡ウレタン注入材		—	硬質発泡ウレタン注入材	
ハンガーパイプ	上下二段式	一段式	—	上下二段式	一段式

◀ 設 備 ▶

操作パネル仕様	運転S/W・停止S/W・温度調節器・OFFタイマー・アワーメータ	運転S/W・停止S/W・漏電遮断器・OFFタイマー・アワーメータ	運転S/W・停止S/W・温度調節器・OFFタイマー・アワーメータ	運転S/W・不着火ランプ・停止S/W・OFFタイマー・温度調節器・アワーメータ	運転S/W・停止S/W・OFFタイマー・アワーメータ
攪拌扇	標準(※6)	オプション	標準(※9)	標準	オプション(※10)
換気扇	標準	オプション	—	標準	—
オゾン発生器	オプション				オプション(※10)
温度調節器	デジタル	ダイヤル	デジタル		ダイヤル
温度設定範囲	40～65℃	50℃固定(※11)	40～65℃		50℃固定(※11)
OFFタイマー	標準				
アワーメータ(積算時間表示)	標準				

◀ オプションカスタマイズ ▶

- ① USW型/USE型/HUE型の奥行を700mm/650mmから900mmに上げた場合、小物棚を取り付けられます
 ② 外装・内装材を標準仕様のカラー鋼板からSUS鋼板へ変更できます
 ③ サッシ部ガラス扉をポリカーボネイト扉に変更できます

- ※1. 容量(着数)はカッパ(レインコート)の着数になります
 ※2. 特注にて単相200V、4KWヒーター仕様が可能です
 ※3. 特注にて単相100V、1.6KWヒーター仕様が可能です
 ※4. 同じコンセントから他の電気器具との併用は出来ません。乾燥機専用コンセントとして使用して下さい
 ※5. HUE型間口1600mm(HUE-160型)は、奥行を900mmに上げた仕様は出来ません
 ※6. 標準仕様のカラー鋼板をオプションにてSUS鋼板へ変更できます
 ※7. RH型を室内に設置する場合、煙突用の配管工事が別途必要になります
 ※8. HUE型の周囲環境条件は+10℃以上です
 ※9. OBE型の攪拌扇は壁掛扇になります
 ※10. HUE型での攪拌扇・オゾン発生器(オプション品)取付は、何れか片方のみとする
 ※11. USE型・HUE型の温度設定範囲は、工場出荷時、初期設定温度になります。ご要望にて変更可能です
 ※12. ご要望にて三相200V電気式も製作可能です
 ※13. ご要望にて灯油式も製作可能です