

# HUE 型

対象乾燥物：カップ・レインコート・衣類・部品など

100V コンセントで使える Speedy-Dry

◆設置場所を問わず 100V コンセントがあれば電源工事は不要。

◆間口 1,000~1,600 mm で省スペース。様々な場所に設置可能な HUE シリーズ。



**HUE-100 型**  
(高速道路管理会社様用)



**HUE-120 型**  
(大阪府内航空会社様)



**HUE-160 型**  
(大阪府内航空会社様)

作業員様のカップ等をスピーディーに乾燥します。

整備士様、グランドハンドリングスタッフ様のカップ、防寒着等の乾燥用。  
複数台設置する事により部署ごとの使用可能になります。



**HUE-160 型 (SUS 棚付)**  
(東京都内大学ボクシング部様)

ボクシンググローブ、プロテクター等の乾燥用に設置。  
オゾン殺菌脱臭装置を装備し、嫌な臭いなどを抑え安心・衛生的な仕様に成っています。

《 HUE 型仕様表 》			
型式	HUE-160	HUE-120	HUE-100
容量	25~30着	15~20着	12~16着
ヒーター	1.2KW		
消費電力	1,240/1,240W		
必要電源	単相100V15Aコンセント		
電源接続方法	単相100V15Aコンセントプラグ		
間口	1,600	1,200	1,000
奥行き	650		
奥行きオプション	設定無し	奥行きを900mmに拡張、小物棚2段	
高さ	1,893		
鋼板仕様	カラー鋼板		
鋼板オプション	SUS304鋼板にオプション変更可能		
パネルタイプ	上部1本式		
パネル数(※3)	25本	15本	12本
オプション	オプションにてガラス扉から樹脂製ネットに変更可能		
搬送車オプション	オプションにて1台取付可能		
オプション装置	オプションにて取付可能		
操作パネルオプション	オプションにて取付可能		

※3. 樹脂製ハンガー。  
※設置場所は基本、屋内にてご検討下さい。  
◆製品改良の為、予告無しに仕様変更する場合がございます

## バリエーション

3機種 (W1,000 ~ 1,600 mm) から選定いただけます

## 衣類やさしい

温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上がります。

## コンパクト設計

間口 1.000 mm タイプから選べる、省スペース設計。

## らくらく自動運転

運転スイッチを押すだけ、自動運転。

## eco

43 mm の断熱パネルを採用した eco 設計。

庫内は温風を内部循環させ低消費電力に貢献。

## オプション

【 オゾン殺菌脱臭装置 】

嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。

【 サーキュレーター 】

乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮貢献いたします。

【 換気扇 】

排気をダクトにて強制排気する場合、必要になります

【 鋼板オプション 】

用途に応じて、カラー鋼板 (標準) を SUS304 鋼板 (OP) へ変更が可能です。

## 《 主な乾燥物の種類 》

【標準仕様】

- ◆カップ (レインコート) ◆防寒着 ◆制服
- ◆前掛け ◆白衣 ◆柔道着 など

【棚付き乾燥機仕様】

- ◆短靴 ◆長靴 ◆部品乾燥 ※乾燥物によってオーダーメイド 出来ます

## 《 設置性 》

搬入経路上に障害物 (扉 / 柱) などがあある場合、設置場所がエレベーターが無い2階などに設置する場合は、当乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。

(詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい)

## 《 お手入れ 》

庫内に落ちたほこり、落ちたほこり棟は掃除機や雑巾で取るだけ。※フィルター装着仕様の場合は清掃が必要です

## 《 点検 》

操作パネル上のアラームが 3,000 時間になりましたら点検が必要になります。

## 《 販売元 》

# ORIGIN

## 《 製造元 》

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール [info@hoyuorigin.jp](mailto:info@hoyuorigin.jp)