

HUE-S・USE-S 型靴乾燥機

対象乾燥物：短靴・長靴など

靴乾燥 Speedy-Dry

- ◆ 間口 1,000 ～ 1,600 mm、様々な場所に設置可能な靴乾燥機シリーズ。
- ◆ 様々な種類の靴に対応し、スピーディーに乾燥いたします。



USE-120S 型
房州カントリークラブ (ACCORDIA GOLF) 様



USE-160T 型 (SUS 棚付き仕様)

型 式	160	120	100
容量(短靴)	35～49足	25～35足	20～32足
ヒーター	1.2KW (HUE-S) ・ 4KW (USE-S)		
消費電力	1,240 / 1,240W(HUE-S) ・ 4.1/4.1KW(USE-S)		
必要電源	100V15A指定コネクタ・三相200V20A指定コネクタ		
電源接続方法	100V15A指定プラグ・三相200V20A指定プラグ		
間 口	1,600mm	1,200mm	1,000mm
奥行き	650mm		
奥行きOP	OPにて変更可能 (長靴の場合700mmへ変更)		
高 さ	1,893mm		
鋼板仕様	カラー鋼板		
鋼板OP	SUS304鋼板にOPにて変更可能		
オゾン装置	標準装備		
攪拌扇OP	OPにて取付可能 (HUE-S型は1台)		
サッシOP	OPにてガラス扉 → 樹脂扉に仕様変更可能		

※乾燥物等により乾燥容量がことなります。
 ※上記乾燥容量は短靴を表記しております。
 ※ご不明な点はお問合せ下さい。

バリエーション

3機種 (W1,000 ～ 1,600 mm) から選定出来ます

臭いスッキリ

オゾン殺菌脱臭装置を標準装備衛生的にご使用頂けます

コンパクト設計

間口 1,000 mmタイプから選べる、省スペース設計

らくらく自動運転

タイマーの設定後、運転スイッチを押せば自動運転

eco

43 mmの断熱パネルを採用した eco 設計。

温風を内部循環させ eco に貢献いたします。

オプション

【サーキュレーター】

サーキュレーターを取付ける事で、乾燥効率を高め、乾燥時間に短縮に貢献いたします。

【換気扇】

排気をダクトにて強制排気させる場合に必要です。

【SUS 乾燥ラック】

短靴など大量に乾燥させる場合に必要になります。

《 設置性 》

搬入経路上に障害物 (扉 / 柱) などがある場合、設置場所がエレベーターが無い2階などに設置する場合は、当乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。

(詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい)

《 お手入れ 》

庫内に落ちたほこり、落ちたほこり棟は掃除機、ウエス等で拭きとるだけ。※フイルター装着仕様の場合は清掃が必要です

《 点検 》

操作パネル上のアラームが 3,000 時間になりましたら点検が必要になります。

《 主な乾燥物の種類 》

- ◆短靴 ◆長靴 ◆スポーツシューズ等 ◆部品など

《 販売元 》

《 製造元 》

ORIGIN

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10
 TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp