

USE 型

対象乾燥物：カッパ・レインコート・衣類・小物・部品など

コンパクト・快適乾燥 Speedy-Dry

◆間口 1,000～1,600 mm、省スペースで様々な場所に設置可能な U S E シリーズ。

◆パワフルな乾燥なのに、イニシャルコストを抑え経済的です。



USE-160 型
(神奈川県内自動車教習所様)



USE-120 型
(広島県内水道工事業者様)



USE-100 型 ALL SUS 仕様
(大阪府内ガスセンター様)

雨天時のバイク教習時に着用する雨具、プロテクターなどを乾燥します。短時間で乾燥出来、大変ご好評いただいております。

作業員の方々の雨具、カッパなどを乾燥します。退勤後 OFFタイマーをセットし、翌朝の出社時にはカラッと乾燥出来ております。

海が近いため ALL SUS 鋼板仕様。作業員のカッパを、お昼等の休憩中に乾燥します。



USE-160T 型 (SUS 棚付き仕様)
(自衛隊ボクシング部隊様)

ボクシンググローブ、プロテクター等の乾燥用に設置。オゾン殺菌脱臭器を装備し、嫌な臭いなどを抑え安心・快適な仕様に成っています。又、乾燥効率を高める為、サーキュレーターを2台取付けた仕様。

≪ 機種別比較表 ≫			
型式	USE-160	USE-120	USE-100
容量	25～30着	15～20着	12～16着
ヒーター	6KW	4KW	
消費電力	6.1KW	4.1KW	
必要電源	三相200V30A	三相200V20A	
電源接続方法	30A プラグ	20A プラグ	
間口	1,600	1,200	1,000
奥行き	650		
奥行きオプション	奥行きを650～900mmに上げ、小物棚が2段付きます※2		
高さ	+1,893		
鋼板仕様	カラー鋼板		
鋼板オプション	SUS304鋼板にオプション変更可能		
バグ・バスター	上部1本式		
バグ - ※3	25本	15本	12本
サーキュレーター	オプションにてガラス扉からガラス扉に1台に変更可能		
換気扇オプション	2台(オプション) 1台(オプション)		
換気扇	オプションにて取付可能		
オプション装置	オプションにて取付可能		
操作パネル	オプションにて取付可能		

※3. 樹脂製ハンガー。

◆製品改良の為、予告無しに仕様変更する場合がございます

バリエーション

3機種 (W1,000～1,600 mm) から選定いただけます。

衣類やさしい

温風乾燥で衣類を傷めず、シワも少なく仕上ります。

コンパクト設計

間口 1,000 mm タイプから選べる、省スペース設計。

らくらく自動運転

運転スイッチを押だけ、自動運転。

eco

43 mm断熱パネルを採用した eco 設計。温風を内部循環させ低消費電力に貢献致します。

オプション

- 【 オゾン殺菌脱臭装置 】
嫌な臭いなどを取り、他の乾燥物への臭い移りを抑え快適な乾燥空間に貢献いたします。
- 【 サーキュレーター 】
乾燥効率を高め、乾燥時間の短縮貢献いたします。
- 【 換気扇 】
排気をダクトにて強制排気する場合、必要になります
- 【 鋼板オプション 】
用途に応じて、カラー鋼板 (標準) を SUS304 鋼板 (OP) へ変更が可能です。

≪ 設置性 ≫

搬入経路上に障害物 (扉 / 柱) がある場合、設置場所がエレベーターが無い2階などに設置する場合は、当乾燥機を分解し、組み上げて納品が出来ます。

(詳しくは、弊社までお問い合わせ下さい)

≪ お手入れ ≫

庫内に落ちたほこり、芝かすなどを掃除機、ウエス等で拭きとるだけ。※70℃-80℃仕様の場合は清掃が必要です

≪ 点検 ≫

操作パネル上のアラームが 3,000 時間になりましたら点検が必要になります。

≪ 主な乾燥物の種類 ≫

- 【標準仕様】
- ◆カッパ (レインコート) ◆防寒着 ◆制服
- ◆前掛け ◆白衣 ◆柔道着 など
- 【防火衣乾燥機仕様】
- ◆防火衣 など
- 【棚付き乾燥機仕様】
- ◆短靴 ◆長靴 ◆部品乾燥 ※乾燥物によってオゾン・バグ・バスター 出来ます

≪ 販売元 ≫

ORIGIN

≪ 製造元 ≫

ホーユーオリジン株式会社

〒260-0032 千葉県千葉市中央区登戸 1-15-10

TEL 043-241-6266 FAX 043-241-6268

Web <http://www.hoyuorigin.jp>

Eメール info@hoyuorigin.jp